

НА СКЛАДЕ!

ВНИМАНИЕ!

Расширение ассортимента!

3-х составной нержавеющей шаровой кран с патрубками под приварку РАШВОРК арт. 7026

Применяются на: технической воде; питьевой воде; деминерализованной воде; дистиллированной воде; минеральных и синтетических маслах; неэтилированных бензинах; большинстве буровых растворов; хладагентах групп HFA, HFB, HFC; водных растворах этилен- и пропилен гликоля любой концентрации, дизельном топливе, авиационном керосине, растительных маслах и жирах, животных маслах и жирах, на этиловом и метиловом спирте, сжатом воздухе до 12 бар рабочего давления, в паровых линиях (паропроводах) до 8 бар ($T_{\text{макс}} +170\text{ }^{\circ}\text{C}$), конденсатных линиях, газообразный азот, жидкий аммиак, газообразный аммиак с конц. 65% до $+25\text{ }^{\circ}\text{C}$.

НОВЫЕ
Артикулы
РАШВОРК™

Основные параметры:

DN 8-100 мм
PN 63 бара
T раб: $-25...+180\text{ }^{\circ}\text{C}$
T макс: $-30...+215\text{ }^{\circ}\text{C}$

- **Корпус:** Нержавеющая сталь CF8M
- **Шар:** Нержавеющая сталь AISI316
- **Уплотнение:** PTFE

Ремонтопригодная конструкция, корпус из молибденосодержащей нержавеющей стали CF8M, запорный шар из молибденосодержащей нержавеющей стали AISI316 и уплотнение из политетрафторэтилена (PTFE) делают шаровой кран РАШВОРК арт. 7026 надёжным и технологичным решением для Вашей системы!



 **РАШВОРК**