

НОВИНКА!

ВНИМАНИЕ!

Расширение ассортимента!

Межфланцевый дисковый поворотный затвор

РАШВОРК арт. 222

**из нержавеющей стали CF8M
футерованный PTFE/PFA для химических сред!**

В первую очередь применяются в системах, связанных с химически агрессивными рабочими средами.

Футерованные затворы РАШВОРК могут использоваться для питьевой и технической воды, водных растворов этилен- и пропиленгликоля с любой концентрацией, любых щелочей (Т_{макс} = до +90 °С), серной и соляной кислот (Т_{макс} = до +90 °С), пищевых продуктов, масел и нефтепродуктов, нейтральных жидких и газообразных средах, на воздух и газообразный азот (до 6 бар).



НОВЫЕ
Артикулы
РАШВОРК™

Основные параметры:

DN 40-600 мм
PN 16/10/6 бар
Т_{раб}: -20...+150 °С
Т_{макс}: -20...+160 °С

- **Корпус:** Нержавеющая сталь CF8M
- **Запорный диск:** Нержавеющая сталь CF8M+PTFE (PFA)
- **Уплотнение:** PTFE

Ремонтопригодная конструкция, корпус из молибденосодержащей нержавеющей стали CF8M, запорный диск из нержавеющей стали CF8M с покрытием из политетрафторэтилена PTFE и пластиком перфторалкокси PFA, а также плотное уплотнение из PTFE делают дисковые поворотные затворы РАШВОРК арт. 222 технологичным и надёжным решением для Вашей системы!

 **РАШВОРК**