

НОВИНКА!

ВНИМАНИЕ!

Расширение ассортимента!

Пробковый кран для манометра

РАШВОРК арт. 777 и 778

Трёхходовой кран устанавливается перед манометром для продувки, проверки и отключения манометра. Если при соединении с атмосферой стрелка манометра падает до нуля, то вероятность его отказа считается минимальной.

На торце штока крана имеется указатель положения портов в виде буквы «Т».

Артикул арт. 777 и 778 применяется на: технической воде; питьевой воде; водных растворах этилен- и пропилен гликоля с конц. до 50%, сжатом воздухе.

НОВЫЕ
Артикулы
РАШВОРК™

Основные параметры:

DN 15 мм

PN 25 бар

Т раб: -20...+130 °С

Т макс: -30...+150 °С

- **Корпус и запорный конус:**
Высококачественная латунь CW617N

- **Кольцевые уплотнения:**
Фторкаучук Viton (FPM, FKM)

- **Стандарт присоединения:**
Арт.777: BSPP, ISO 228/1
Арт.778: M20x1,5

Технологичная конструкция, высокий контроль всех этапов производства, высококачественная латунь марки CW617N и кольцевые уплотнения из фторкаучука марки Viton, а также возможность регулировки усилия прижатия запорного конуса пробкового крана для манометра РАШВОРК арт. 777 и 778 обеспечат надёжность в работе и долговечность Вашей системы!



 **РАШВОРК**